



Police-Robot XT Kettenroboter

Datenblatt

Police-Robot **XT Kettenroboter**

UlrichC.DE

Kompakt

Anpassbar

Industrieantriebe

Robust

technische Daten	Eigenschaften	Standard Erweiterungen
Gewicht: ± 35kg (ohne Akkus) Zuladung: bis 50kg max. Gesamtgewicht: ± 80kg max. Geschwindigkeit: ± 3-4km/h Abmessungen (L x B x H): 690-840 x 520 x 240-420mm Bodenfreiheit LP : 60mm	<ul style="list-style-type: none"> - wind- und wetterfest - spritzwassergeschützt - geländegängig - geräuscharm 	<ul style="list-style-type: none"> - Stoßfänger - Steuerungselektronik - Panels u.a. für Sensoren - Kranösen - Akku-Ladeanschluss - Fahrzeugelektronik
Antrieb / Akkus	techn. Eigenschaften	Zus. Erweiterungen
Art: RT Kettenantrieb Jeweils ein Antrieb pro Seite (Rechts und Links) Motoren: zwei Industrieantriebe zu je 350 Watt. Betriebsspannung: 24 Volt Akkukapazität: 24V 24 - 30Ah LiPoFE	<ul style="list-style-type: none"> - robuste Aluminiumbauweise - Industrieantriebe - Kettenkupplungen - großzügig dimensionierte Bauteile 	<ul style="list-style-type: none"> - Flipper Kettenausleger - Outdoor Felgensatz - Kettenauslger - Steighilfen - LongRange Funkssystem - Pan-Drive Kamera-Drehantrieb
		getestet für Untergründe
		Asphalt , Hallenboden / Beton, Glas Feldwege , Treppen, Morast und im Gelände
	Ketten	Fahreigenschaften
Gummikette Ausführung TAC mit 50 Breite. Laufwerk Gleitschiene	Steigfähig: 45° (abhängig von Zuladung und Untergrund) Wenderadius: ~ 900 mm (Drehen an Ort möglich)	

