



CU-CHASSIS-XT 4WD Carrier Träger- Transportfahrzeug

Datenblatt

# CU-CHASSIS XT 4WD Carrier

UlrichC.DE

Kompakt

Erweiterbar

Industrieantriebe

Robust

| technische Daten                                                                                                                                                                                                            | Eigenschaften                                                                                                                                                                                                   | mögliche Erweiterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht: ± 70 kg (ohne Akkus)<br>Zuladung: ca. 75 kg<br>max. Gesamtgewicht: ± 150 kg<br>max. Geschwindigkeit: ±5-7 km/h<br>Abmessungen (L x B x H):<br>840 x 655 x 400 mm<br>Bodenfreiheit: 95 mm                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wind- und wetterfest</li> <li>- spritzwassergeschützt</li> <li>- geländegängig</li> <li>- geräuscharm</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stoßfänger</li> <li>- Steuerungselektronik</li> <li>- Panels u.a. für Sensoren</li> <li>- Kranösen</li> <li>- Drehgeber (Odometriesensoren)</li> <li>- Akku-Ladeanschluss</li> <li>- Fahrzeugelektronik</li> <li>- Softwarepaket RC / Seriell / I2C</li> </ul> |
| Antrieb / Akkus                                                                                                                                                                                                             | techn. Eigenschaften                                                                                                                                                                                            | getestet für Untergründe                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Art: 4WD Vierrad 4 x 4 AWD<br>Jeweils ein Antrieb pro Seite<br>(Rechts und Links)<br>Motoren: zwei Industrienantriebe<br>zu je 500 Watt.<br><br>Betriebsspannung: 24 Volt<br><br>Empfohlene Akkukapazität:<br>24V 40 – 50Ah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- robuste Aluminiumbauweise</li> <li>- Standardbereifung</li> <li>- Industrienantriebe</li> <li>- Kettenantriebe</li> <li>- großzügig dimensionierte Bauteile</li> </ul> | Hallenboden / Beton / Asphalt                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                             | Bereifung                                                                                                                                                                                                       | Fahreigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                             | Luftbereifung<br>4 x Ø 400 mm<br>4.80/4.00-8 (400 x 100 mm)<br><br>Optional AS-Bereifung<br>4 x Ø 420 mm (Ackerschlepper)                                                                                       | Steigfähig max: 30°<br>(abhängig von Zuladung und Untergrund)<br>Wenderadius: ~ 1100 mm<br>(Drehen an Ort möglich)                                                                                                                                                                                      |

