



CU-CONTROL-CONSOLE Roboter Bedienkonsole

Datenblatt

# CU-CONTROL-CONSOLE Roboter Bedienkonsole

UlrichC.DE

Modular

Transportabel

Kompakt

Firmware

| technische Daten                                                                                                  | Kommunikation                                                               | mögliche Erweiterungen                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht: $\pm$ 2kg (ohne Kabel)<br>Abmessungen (L x B x T):<br>410 x 205 x 220mm<br>Betriebsspannung: 5 - 24 Volt | Wahlweise:<br>Über Kabel<br>RS232 / RS485 / RS422<br>USB<br>RJ45 / Ethernet | - Funkkomponenten für kabellosen Betrieb.<br>- PC-Schnittstelle<br>- Erweiterungsmodule<br>Bedienelemente                            |
| Verfügbare Module:                                                                                                | Eigenschaften                                                               | Funktionen                                                                                                                           |
| - Enable<br>- Taster mit Status-LED<br>- Joystick 2-Achsen<br>- Not-AUS<br>- LCD oder OLED Anzeige                | - modular in Design und Software<br>- einfache Bedienung<br>- robust        | - Joysticksteuerung<br>- Achsenwahl<br>- Achsen Invertierung<br>- Achsen Feinststeuerung<br>- Achsen Feststellung<br>- Startfreigabe |
|                                                                                                                   | Stromversorgung                                                             |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                   | - Ethernet POE<br>- Akkumulator für autarke Stromversorgung                 |                                                                                                                                      |

